

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

ZMĚNA

K ZTP č.: 5037-002-01

ES/EU č.: E1*98/14*0172*01

č.:

1. Druh vozidla: **OSOBNÍ AUTOMOBIL**
 2. **AA SEDAN**
 J. Kategorie vozidla: **M1**
 D.1. Tovární značka: **BMW**
 D.2. Typ: **765** Varianta: **GL61** Verze: **01**
 D.3. Obchodní označení: **745 I**
 E. Identifikační číslo vozidla (VIN): **WBAGL61080DM60262**
 3. Výrobce vozidla: **BMW AG, MNICHOV, SRN**
 4. Výrobce: **BMW AG, MNICHOV, SRN**
 5. Typ: **N62B44A** P.3 Palivo: **BA + LPG**
 P.2. Max. výkon [kW] / P.4 ot. [min⁻¹]: **245/6 100** P.1 Zdvih. objem [cm³]: **4 398,0**
 V.9. Předpis EHK OSN č.: Předpis EHS/ES/EU č.: **1999/102B, EURO 4**
 V.6. Korigovaný součinitel absorpce [m⁻¹]: V.7 CO₂ [g.km⁻¹]: **263**
 6. Výrobce:
 7. Druh (typ):
 8. Výrobní číslo (v dalším stupni):
 R. Barva: **ZELENÁ**
 S. Počet míst - celkem: **5** S.1 - k sezení: **5** S.2 - k stání: **0** 9 - lůžek: **0**
 10. Maximální zatížení střechy [kg]: 11 Objem cisterny [m³]:
 12. Celková [mm] - délka: **5 029** 13 - šířka: **1 902** 14 - výška: **1 492**
 M. Rozvor [mm]: **2 990**
 15. Rozměry ložné plochy [mm] - délka: 16 - šířka:
 S. Provozní hmotnost [kg]: **1 945**
 F.1. Největší technicky přípustná / F.2. povolená hmotnost [kg]: **2 450/2 450**
 N. Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4
1 165/1 165; 1 345/1 345
 17. Největší svislé statické zařízení spojovacího zařízení (závěs/černice) [kg]: **Z 100**
 O.1. Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: **2 100/2 100**
 O.2. - nebrzděného: **750/750**
 18. Největší technicky přípustná / F.3. povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: **4 650/4 650**
 19. Spojovací zařízení - druh a typ

L. Počet náprav - z toho poháněných: **2 - 1 DRUHÁ**
 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvořena = „[2]“):
 20. 1. **8J X 17 ET24; 245/55 R17 102W**
 21. 2. **8J X 17 ET24; 245/55 R17 102W**
 22. 3.
 23. 4.
 T. Nejvyšší rychlost [km.h⁻¹]: **250**
 24. Brzdy (ANO/NE) - provozní: - ABS: - parkovací: - odlehčovací:
 U. Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stojícího / U.2 ot. [min⁻¹]: **82/4 575** U.3 - za jízdy: **72.0**
 25. Spotřeba paliva - předpis č.: **ES 1999/100** 26 - při rychlosti [km.h⁻¹]:
 27. [l.100.km⁻¹]: **15.5/8.3/15.5**
 Q. Poměr výkon/hmotnost [kW.kg⁻¹]: 28. Retardér:
 29. Řazení převodovky (MAN/AUT): 30. Hydroponoh:
 Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:

* uvádí se č. schválení typu

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Niže podepsaní potvrzují, že vozidlu byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích
 (v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, nebo schválení jednotlivého vozidla v dalším stupni, je čistým schválením č.). Rozhodnutí
 Pokud se jedná o typové schválení vozidla, č. schválení se nevyplňuje.

Doklad o nabytí
 vozidla - záznam
 o celním
 projednávání

Vozidlo: č. schválení

Datum 07.06.2018

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Schválení
 v dalším
 stupni: č. schválení

Datum

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

otisk
 razítka
 podpis

DALŠÍ ZÁZNAMY

IDV SRN, TP: VU694631, RZ: M Q9121
 ROZCHOD: 1 580 / 1 580
 Variabilní provedení vozidla:
 *F1/F2: 2 550/2 550 - při provozu s přípojným vozidlem

Vozidlo: č. schválení

Datum 07.06.2018

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Schválení
v dalším
stupni: č. schválení

Datum

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

otisk
razítka
podpis

DALŠÍ ZÁZNAMY

IDV SRN, TP: VU694631, RZ: M Q9121

ROZCHOD: 1 580 /1 580

Variabilní provedení vozidla:

*F1/F2: 2 550/2 550 - při provozu s přípojným vozidlem

*N/N2: 1 500/1 500 - při provozu s přípojným vozidlem

*20: 8J X 18 ET24; 245/50 R18 100W

9J X 19 ET24; 245/45 R19 98W

9J X 20 ET24; 245/40 R20 95Y

8J X 17 ET24; 245/55 R17 102H M+S Dunlop SP Winter Sport M3

8J X 18 ET24; 245/50 R18 100H M+S Dunlop SP Winter Sport M3

*21: 8J X 18 ET24; 245/50 R18 100W

10J X 19 ET24; 275/40 R19 101W

10J X 20 ET24; 275/35 R20 98Y

8J X 17 ET24; 245/55 R17 102H M+S Dunlop SP Winter Sport M3

8J X 18 ET24; 245/50 R18 100H M+S Dunlop SP Winter Sport M3

Sněhové řetězy lze montovat na zadní nápravu jen na pneumatiky 245/55 R17 a 245/50 R18.

Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.