

7577

126

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA						
ZTP č.:	6056-02	ES č.:	e11*2001/116*0255*00	(ZTP)				
Vozidlo	1 Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL HATCHBACK						
	2 J. Kategorie vozidla (zkratka):	M1						
	D.1 Tovární značka:	HONDA						
	D.2 Typ:	FK1	Varianita:	1	Verze:	2		
Motor	D.3 Obchodní označení:	CIVIC						
	E Identifikační číslo vozidla (VIN):	SHHFK17407U012385						
	3 Vyrobcе vozidla:	HONDA OF THE UK MFG., ANGLIE						
	4 Vyrobcе:	HONDA OF THE UK MFG., ANGLIE						
Emission	5 Typ:	L13A7	P3 Palivo:	BA 95 B				
	P.2 Max. výkon [kW] / P.4 ot. [min ⁻¹]:	61 / 5 700	P.1 Zdvih. objem [cm ³]:	1 339				
	V.9 Předpis EHK OSN č.:	83-05B	Směrnice EHS/ES č.:					
	V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m ³]:		V.7 CO ₂ [g.km ⁻¹]:					
Karusenie	6 Vyrobcе:	HONDA OF THE UK MFG., ANGLIE						
	7 Druh (typ):	5DVEROVÁ						
	8 Vyrobní číslo (nástavby, kabiny):	STRÍBRNÁ METALIZA 70 (SES)						
	R Barva:							
Rozměry	S Počet míst - celkem:	5	S.1 - k sezení:	5	S.2 - k stání:	0	9 - lůžek:	0
	10 Maximální zatížení střešy [kg]:	80	11 Objem cisterny [m ³]:					
	12 Celková [mm] - délka:	4 245	13 - šířka:	1 765	14 - výška:	1 460		
	M Rozvor [mm]:	2 620						
Hmotnosti	15 Rozměry ložné plochy [mm] - délka:		16 - šířka:					
	G Provozní hmotnost [kg]:	1 240						
	F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost [kg]:	1 650 / 1 650						
	N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]:	N.1; N.2; N.3; N.4	890 / 890 ; 800 / 800					
Nápravy	17 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/ročníce) [kg]:	Z75						
	O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]:	- brzděného:	1 200 / 1 200					
	O.2	- nebrzděného:	500 / 500					
	18 Největší technicky přípustná / F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	2 850 / 2 850						
Nápravy	19 Spojovací zařízení - druh a typ:							
	L Počet náprav - z toho poháněných:	2-1 PREDNI						
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená - [2]):							
	20 1.	16 X 6 1/2 J ET 55	205/55 R16 91H					
21 2.	16 X 6 1/2 J ET 55	205/55 R16 91H						
Nápravy	22 3.							
	23 4.							
	T Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]:	170						
	24 Brzdy (ANO/NE) - provozní:	ANO	- ABS:	ANO	- parkovací:	ANO	- odlehčovací:	NE
Nápravy	U Vnější hluk vozidla [dB (A)]:	U.1 - stojícího / U.2 ot.[min ⁻¹]:	79 / 4 275	U.3 - za jízdy:	69.8			
	25 Spotřeba paliva - metrika:	ECE 101-00	26 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:					
	27 [l.100 km ⁻¹]:	7.6 / 4.9 / 5.9						
	Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg ⁻¹]:		28 Retardér:	NE				
Nápravy	29 Řazení převodovky (MAN/AUT):	MAN	30 Hydropohon:					
	Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:							

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Niže podepsaný potvrzuje, že vozidlu (nástavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. (V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí tato příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se nezapíše. U nástavby se v případě typového schválení napíše do kolony č. j. číslo ZTP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání.

Honda Česká republika spol. s r.o.
Bavorská 20
155 01 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 257 100 111 fax: 257 100 112
DIK 0245/0327 (6)
Ověřeno osobou

Vozidlo: č. j.
datum vystavení 21.6.2007

Nástavba: č. j.
datum doplnění



DALŠÍ ZÁZNAMY

CO₂: 180/117/139 g/km

Variabilní provedení vozidla:
*10: 55kg provedení se skleněnou střešou

*20-21: 16 X 6 1/2 JJ ET 55; 205/55 R16 91H
17 X 7 J ET 55; 225/45 R17 91Y
17 X 7 JJ ET 55; 225/45 R17 91Y

Vozidlo je vybaveno rezervním kolem pro nouzové dojetí T 135/90 D15

Vozidlo plní požadavky zákona č.56/2001 Sb.