

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA			
ZTP č.:	7237-01	ES č.:	e1*2001/116*0499*	(ZTP)	
1 Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL				
2	ROADSTER				
J Kategorie vozidla (zkratka):	M1				
D.1 Tovární značka:	BMW				
D.2 Typ:	Z89	Varianta:	LM31	Verze:	5A
D.3 Obchodní označení:	Z4 SDRIVE 23I				
E Identifikační číslo vozidla (VIN):	WBALM310XOE346316				
3 Výrobce vozidla:	BMW AG, MNICHOV, SRN				
4 Výrobce:	BMW AG, MNICHOV, SRN				
5 Typ:	N52B25A*	P.3 Palivo:	BA 91 B		
P.2 Max. výkon [kW] / P.4 ot. [min <sup>-1</sup> ]:	150/6 300	P.1 Zdvih. objem [cm <sup>3</sup> ]:	2 497		
V.9 Předpis EHK OSN č.:		Směrnice EHS/ES č.:	692/2008A		
V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m <sup>-1</sup> ]:		V.7 CO <sub>2</sub> [g.km <sup>-1</sup> ]:			
6 Výrobce:	BMW AG, MNICHOV, SRN				
7 Druh (typ):	ROADSTER				
8 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	A76 MODRÁ METALÍZA				
R Barva:					
S Počet míst - celkem:	2	S.1 - k sezení:	2	S.2 - k stání:	0
				9 - lůžek:	0
10 Maximální zatížení střechy [kg]:		11 Objem cisterny [m <sup>3</sup> ]:			
12 Celková [mm]: - délka:	4 239	13 - šířka:	1 790	14 - výška:	1 291
M Rozvor [mm]:	2 496				
15 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka:		16 - šířka:			
G Provozní hmotnost [kg]:	1 735/1 735				
F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost [kg]:	2 000/2 000				
N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4	800/800; 970/970				
17 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) [kg]:					
O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného:	0/0				
O.2 - nebrzděného:	0/0				
18 Největší technicky přípustná / F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:					
19 Spojovací zařízení - druh a typ:					
L Počet náprav - z toho poháněných:	2 - 1 ZADNÍ				
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...): - rozměr/montáž (zdvojená = „[2]“):	8J X 17 ET29; 225/45 R17 91W				
20 1.	8J X 17 ET29; 225/45 R17 91W				
21 2.					
22 3.					
23 4.					
T Nejvyšší rychlost [km.h <sup>-1</sup> ]:	242				
24 Brzdy (ANO/NE): - provozní:	ANO	- ABS:	ANO	- odlehčovací:	NE
U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stojícího / U.2 ot. [min <sup>-1</sup> ]:	83/3 750		U.3 - za jízdy:	75	
25 Spotřeba paliva - mezní hodnota:	692/2008A				
26 - při rychlosti [km.h <sup>-1</sup> ]:	12.4 / 6.2 / 8.5				
27 [l.100 km <sup>-1</sup> ]:					
Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg <sup>-1</sup> ]:	MAN				
28 Retardér:	NE				
29 Řazení převodovky (MAN/AUT):					
30 Hydroponon:					
Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:					

### ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu (nástavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.  
 (V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se nezapíše. U nástavby se v případě typového schválení napíše do kolonky č. j. číslo ZTP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j. ....  
 datum vystavení: 25.06.2009

BMW Vertriebs GmbH  
 organizační složka Česká republika  
 Bucharova 1423/6  
 CZ - 158 00 Praha 5  
 IČO: 275 64 770  
 DIČ: CZ27564720

Nástavba: č. j. ....  
 datum doplnění: .....

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

otisk razítka podpis

### DALŠÍ ZÁZNAMY

CO<sub>2</sub>: 291/146/199 g/km

Variabilní provedení vozidla:

#20: 8J x 17 ET29; 225/45 R17 91W

#21: 8.5J x 17 ET40; 255/40 R17 94W

#20: 8J x 18 ET29; 225/40 R18 88W

#21: 8.5J x 18 ET40; 255/35 R18 90W

#20: 8J x 19 ET29; 225/35 R19 88Y

#21: 9J x 19 ET40; 255/30 R19 91Y

Sněhové řetězy lze montovat na zadní nápravu jen v souladu s pokyny výrobce.

Vozidlo plní požadavky zákona č.56/2001 Sb.